



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr : 010/KDWU/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Przeciwkorozyjny, termozgrzewalny, system naprawczy ANTICORRay REP C50**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Powłoka EN 12068:2002**
System A: ANTICORRay Epoxy Primer, ANTICORRay Mastic Filler - wypełniacz, ANTICORRay REP - łąta
System B: ANTICORRay Mastic Filler - wypełniacz, ANTICORRay REP- łąta
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do ochrony podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych przed korozją**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ANTICOR Sp. z o.o. ,ul. Wygoda 28, 32-020 Wieliczka
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **Norma EN 12068:2002 - w zakresie materiałów naprawczych**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego Laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
DVGW CERT GmbH, Akredytacja nr: D-ZE-16028-01-05, CERTYFIKAT nr DG-5180DL0289
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Odporność na uderzenia	16 J
Wytrzymałość na wgniatanie/penetrację, w 50°C	1,47 mm
Rezystywność R_{S100}	$\geq 7,5 \times 10^{10} \Omega \cdot m^2$
Odspojenie katodowe (30 dni), w 50°C	10,8 mm
Przyczepność do izolacji fabrycznej	23°C 50°C 10 N/mm 1,5 N/mm
Odporność na ścinanie	23°C 50°C 1,0 N/mm ² 0,27 N/mm ²
Wydłużenie względne	600 %
Wytrzymałość na rozciąganie	28 N/mm
Odporność na starzenie termiczne (100 dni, 70°C)	
S_{100}/S_{70}	$\geq 11,9$
E_{100}/E_{70}	$\geq 1,03$

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Wieliczka 28.05.2025

(miejsce i data wydania)

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kontroler jakości

.....
(podpis) **PIOTR POPROCH**

ANTICOR Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28
tel.: 12 288 33 33, fax: 12 278 53 26

(1)