

ANTICORWrap Primer 727

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

BUDOWA

Substancje stałe:

Mieszanina żywic syntetycznych i butylokauczuku.

Rozpuszczalnik:

Mieszanina rozpuszczalników organicznych.

Kolor: bursztynowy.

UFI: Q300-F0F4-8006-G3SG

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Rozpuszczalnik	%	uzupełnienie do 100
Zawartość substancji stałych	%	28÷32
Gęstość (w 20°C)	kg/dm ³	0,91 ± 0,03
Temperatura zapłonu	°C	> 23
Zużycie	l/m ²	0,1

Produkt posiada znak budowlany „B”.



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

ANTICORWrap Primer 727

Przeciwkorozyjny płyn gruntujący w wielowarstwowych systemach zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Stanowi pierwszą warstwę powłoki w klasie B30 wg EN 12068.

ZASTOSOWANIE

- Jako pierwsza warstwa w wielowarstwowych systemach ochrony przeciwkorozyjnej nakładana na oczyszczoną powierzchnię stalową.
- Stosowana do zabezpieczania przeciwkorozyjnego rur stalowych przesyłowych (prostych i łukowych odcinków rur, armatury) oraz zbiorników i innych obiektów cylindrycznych w zabudowie podziemnej i podwodnej.

CECHY I ZALETY

- Zasadniczo zwiększa przyczepność powłok taśmowych PE do zabezpieczanej powierzchni stalowej.
- Zawiera inhibitory korozji naprężeniowej (SCC).
- Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące.

STOSOWANIE / UWAGI

- Przed nakładaniem primeru kondycjonować w temp. powyżej 15°C i bezpośrednio przed użyciem starannie wymieszać (nie rozcieńczać!).
- Płyn gruntujący nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych).
- Nakładać cienką warstwę za pomocą pędzla, szczotki, gąbki lub natryskowo. Podczas nakładania nie używać otwartego ognia – primer i opary są palne!

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

Puszka: op. 1 l.

Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

WYD6-0302025

ANTICOR®

www.anticor.pl