


Aluminio 301 PE

TAŚMY ALUMINOWE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia aluminiowa.

Warstwa klejąca:

- Klej akrylowy.

Przekładka:

- Niebieska folia PE.

Kolor:

- Srebrny.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,062
Grubość folii Alu	mm	0,025
Temperatura stosowania	°C	-35 ÷ 120
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 18
Przyczepność do stali	N/cm	min. 4,8
Wydłużenie względne	%	max 3

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015

Aluminio 301 PE

Taśma aluminiowa z niebieską, polietylenową przekładką.

ZASTOSOWANIE

- Łączenie, uszczelnianie, maskowanie i łączenie izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

CECHY I ZALETY

- Bardzo dobra przyczepność w szerokim zakresie temperaturowym (można ją aplikować w temperaturze -20°C).
- Nie odpaja się w niskich temperaturach.
- Po usunięciu nie pozostawia kleju.
- Dobrze dopasowuje się do nierównych powierzchni.
- Odporna na starzenie wewnątrz i na zewnątrz.
- Wodoodporna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
- Odbija promienie słoneczne, światło oraz ciepło.
- Niska paroprzepuszczalność.

STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji -20 ÷ 40°C.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

75 mm x 50 m.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-102023



www.anticor.pl