

TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Znak graficzny DIN DVGW Cert -----

Znak graficzny DVGW Cert -----

Świadectwo badania typu DIN-DVGW

Numer rejestracji: **NV-5180DM0665** -----

Pole zastosowania Produkty zasilania gazem i wodą

Właściciel świadectwa SEAL FOR LIFE Industries BV
Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo

Dystrybutor SEAL FOR LIFE Industries BV
Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo

Kategoria produktu Materiały smarujące i uszczelniające. Taśma ochrony antykorozyjnej (5180)

Opis produktu Termokurczliwa taśma ochrony antykorozyjnej

Model Covalence® WPC-C30-E; MEPS-C30-E; HEPS-C30-E;
TPSM-C30

Raporty z badań Badanie typu: 19-00261 z 01.12.2021(EBI)

Podstawa badania DIN EN 12068 (01.03.1999)

Termin ważności / numer akt 01.12.2026 / 19-0792-GNE

Data, wystawił, arkusz, szef organu certyfikującego -----

27 stycznia 2020 Kö A-1/2, [odrębny podpis] -----

Znak graficzny DAkkS -----

Deutsche Akkreditierungsstelle -----

D-ZE-16028-01-05 -----

DVGW CERT GmbH -----

Zertifizierungsstelle -----

Josef-Wirmer-Str. 1-3 -----

53123 Bonn -----

Tel. +49 228 91 88 - 888 -----
Fax +49 228 91 88 - 993 -----
www.dvgw-cert.com -----
info@dvgw-cert.com -----

A-2/2 -----
NV-5180DM0665 -----

Typ	Dane techniczne	Uwagi
Covalence® WPC-C30-E; MEPS-C30-E; HEPS-C30-E; TPSM-C30	Klasa obciążenia: C Stała temperatura robocza: ... +30 °C Oznaczenie według normy: Umhüllung DIN EN 12068-C 30	
Wskazówki dotyczące wykorzystania / uwagi		
Stosowanie: termokurczliwy rękaw ochrony antykorozyjnej zakładany bez podkładu gruntującego (primera)		

Znak graficzny DVGW -----

Numer repertorium 283/2025
Poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedłożoną mi kopią.
Kraków, dnia 26 maja 2025 roku

mgr Krzysztof Zarzycki
tłumacz przysięgły języka angielskiego
Al. Bełiny-Prażmowskiego 54/3, 31-514 Kraków
Kom: 601935775



K. Zarzycki