


Kauczukowa 600

TAŚMY PRZEMYSŁOWE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Pianka z kauczuku syntetycznego wzmocniona siatką PET.

Warstwa klejąca:

- Klej akrylowy.

Przekładka:

- Brązowy papier silikonowany.

Kolor:

- Czarny.

Taśma kauczukowa 600

Jednostronnie przyklepna pianka z kauczuku syntetycznego typu PREMIUM wzmocniona siatką poliestrową.

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie i uszczelnianie połączeń kanałów i rur z pianki w instalacjach HVAC.
- Izolacja termiczna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.
- Izolacja akustyczna rur oraz kanałów, zapobiega przenoszeniu wibracji, tłumienie hałasu i drgań.
- Hydroizolacja, ochrona przed wilgocią i korozją.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość	Metoda testu
Grubość ogólna	mm	3,08	PSTC-133/ASTM D 3652
Grubość nośnika	mm	3	PSTC-133/ASTM D 3652
Gęstość	kg/cm ³	min. 67	GB/T611-2021
Przyczepność do stali	Rozerwanie nośnika		PSTC-101/ASTM D 3330
Test początkowej przyczepności	cm	2,5	PSTC-6/ASTM D 3121
Reakcja na ogień		B-s1, d0	EN 13501-1:2019
Ryzyko korozji		ph neutralne	EN 13468
Temperatura stosowania	°C	-30 ÷ 60	-

CECHY I ZALETY

- Jednostronnie przyklepna, elastyczna.
- Doskonała przyczepność.
- Mrozoodporna - pokryta klejem akrylowym odpornym na niskie temperatury.
- Odporność na wpływy atmosferyczne (w tym UV), wilgoć i starzenie.
- Odporność na dyfuzję pary wodnej.
- Odporna na rozciąganie.
- Wzmocnienie z siatki PET zwiększa wytrzymałość mechaniczną, trwałość połączenia oraz stabilność wymiarową.
- Łatwa aplikacja.

Produkt jest zgodny z normą EN 14304:2009+A1:2013.



STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń. Aby uzyskać doskonałą przyczepność taśma nie powinna być nakładana pod zbyt dużym napięciem, należy zastosować odpowiedni docisk dłonią lub ręką.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40°C.
- Okres trwałości: 12 miesięcy.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Wilgotność: 50% wilgotności względnej.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 21°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

- 3 mm x 50 mm x 15 m
- 3 mm x 100 mm x 15 m

ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-112025



www.anticor.pl